


ДУ-100

Возможные ДУ: 50, 65, 80, 150

Артикул 10-100-499

Модификация СТБК 2



Характеристики

Модификации

Характеристики прибора

- Модификация оборудования
СТВК 2
- Диаметр условного прохода, мм
100
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
150
- Многоструйный
нет
- Интерфейс передачи данных
импульсный выход (геркон)
- Монтажная длина, мм
370
- Мокроходный
нет
- Степень защиты
IP67
- Метрологический класс / класс точности
Класс "B"
- Способ присоединения
фланцевое
- Тип счетчика
комбинированный
- Тип водоснабжения
холодное

- Артикул
10-100-499
- Комплект монтажных частей
Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +30
- Цена импульса, л/имп
100/10
- Присоединение к трубопроводу
Ду100
- Беспроводное подключение
нет
- Умный счетчик
нет
- Материал корпуса
чугун
- Сегмент товаров
Промышленные комбинированные счетчики воды
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)
0,05
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)
-
- Максимальный расход Q_{max} , м³/ч
300
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)
-

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
10-zz-01	100, 80, 65	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/20	СТБК 2
10-zz-01	150	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/40	СТБК 2
10-zz-01	50	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/15	СТБК 2
10-zz-03	150	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/40 ДГ	СТБК 2
10-zz-464	50	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/15 ДГ (zz/1 л/имп)	СТБК 2
10-zz-464	65, 80, 100	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/20 ДГ (zz/10 л/имп)	СТБК 2
10-zz-498	100, 80, 65	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/20 ДГР (NB-IoT) (в комплекте модулем передачи показаний по радиопrotocolу NB-IoT, оплаченный тарифный план на 6 лет)	СТБК 2
10-zz-498	150	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/40 ДГР (NB-IoT) (в комплекте модулем передачи показаний по радиопrotocolу NB-IoT, оплаченный тарифный план на 6 лет)	СТБК 2
10-zz-498	50	Счетчик холодной воды комбинированный СТБК 2 zz/15 ДГР (NB-IoT) (в комплекте модулем передачи показаний по радиопrotocolу NB-IoT, оплаченный тарифный план на 6 лет)	СТБК 2
10-zz-499	100, 80, 65	СТБК 2 zz/20 ДГР NB-IoT	СТБК 2
10-zz-499	150	СТБК 2 zz/40 ДГР NB-IoT	СТБК 2
10-zz-499	50	СТБК 2 zz/15 ДГР NB-IoT	СТБК 2

