



АДАПТЕР АПС 77

Адаптер АПС77 используется для подключения по интерфейсу С2 (RS-232С) компьютера, принтера или иного оборудования к приборам фирмы ЛОГИКА, имеющим данный интерфейс.

В отличие от прямого подключения оборудования к прибору, использование АПС77 обеспечивает гальваническое разделение цепей прибора и оборудования, что в производственных условиях является обязательным для обеспечения их надежной работы.

Адаптер АПС77 также может использоваться как универсальный гальванический разделитель цепей интерфейса С2 (RS-232С) в других системах и с другим оборудованием, помимо перечисленного выше.



Адаптер обеспечивает гальваническое разделение прибора и компьютера. Адаптер устанавливается в непосредственной близости от прибора.

Безадаптерное подключение к COM-порту компьютера по интерфейсу RS-232 допускается только в лабораторных условиях. Необходимость в этом может возникнуть при выполнении предварительной загрузки базы данных прибора перед установкой его на место постоянной эксплуатации, локальном считывании информации с прибора программами ПРОЛОГ, OPC-Сервер «ЛОГИКА» и т.п.

При значительном удалении компьютера от прибора (сотни метров) целесообразно устанавливать второй адаптер в непосредственной близости от компьютера, обеспечивая его защиту от производственных помех.

Условия эксплуатации и хранения

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от минус 10 до 50 °С.
- относительная влажность - не более 95 % при 35 °С.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

