



АДАПТЕР АПС 79

Адаптер АПС 79 позволяет подключить компьютер по интерфейсу RS485 к сети приборов СПТ961 (всех моделей), СПТ962, СПТ963, СПГ761-763 (всех моделей), СПЕ542, СПЕ543.



Технические характеристики

Обмен с приборами через адаптер АПС79 поддерживается программами СПСеть[®], ПРОЛОГ и ОРС-сервер «ЛОГИКА».

Адаптер является программируемым и позволяет в пределах сети по заданному списку передавать измеренные значения отдельных параметров, например, значения температуры и давления холодной воды, от одних приборов к другим.

Эксплуатационные показатели

- Габаритные размеры: 136×98×56 мм.
- Масса: 350 г.
- Электропитание: 220 В ±30%, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 1 Вт.
- Степень защиты от воды и пыли: IP43.
- Срок службы: 12 лет.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 10 до 50 °С.
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °С.

Условия хранения в упаковке изготовителя:

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до 55 °С.
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °С.

