




## СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВСЭ М БИ ДУ50

Температура воды	+5...+150°C
Монтажная длина	205 мм
Диапазон расхода	0,15...70,0 м3/час
Межповерочный интервал	5 лет
Гарантия	12 месяцев



## Описание

## Характеристики

## Документация

Электромагнитные расходомеры ВСЭ предназначены для измерения объема и расхода воды, передачи импульсов объема на вычислитель теплосчетчика для измерения тепловой энергии, системы дистанционного сбора и обработки информации.

Счетчики воды ВСЭ применяются в узлах коммерческого учета водоснабжения, водяных системах теплоснабжения, в системах сбора данных, автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Питание расходомера - счетчика осуществляется от сети переменного тока 220 В.

Счетчики соответствуют требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

Диаметр условного прохода, DN	50
Тип:	электромагнитный
Температура, °С:	+5...+150
Расход воды, м <sup>3</sup> /ч:	
- наименьший Q min	0,15
- переходный Qt1	0,3
- переходный Qt2	0,7
- наибольший Qmax	70
Количество, л/имп	100
Наименьшая цена деления	0,1
Присоединение к трубе	фланцевое
Монтажная длина, мм	205
Высота, мм	316
Ширина, мм	160
Масса, кг не более	12
Межповерочный интервал	5 лет
Средний срок службы, не менее	12 лет

Гарантийный срок

12 месяцев



Методика поверки ВСЭ М (PDF, 1.8 МБ)

[Скачать](#)



Руководство по эксплуатации ВСЭ М (PDF, 0.8 МБ)

[Скачать](#)



Свидетельство об утверждении типа средств измерений ВСЭ М (PDF, 1.7 МБ)

[Скачать](#)

