



СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ ОСВХ-15 "НЕПТУН" КЛАСС "С" ДГ (110 ММ) БЫТОВЫЕ

ДУ-15

Возможные ДУ: 20, 25, 32, 40

Артикул 76-15-05

Модификация ОСВХ "НЕПТУН"

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект присоединительных частей

Продажа, min.: от 20 шт.



Характеристики

Модификации

Преимущества

Документы

Характеристики прибора

- Модификация оборудования
ОСВХ "НЕПТУН"
- Диаметр условного прохода, мм
15
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
1,5
- Многоструйный
нет
- Интерфейс передачи данных
импульсный выход (геркон)
- Монтажная длина, мм
110
- Мокроходный
нет
- Степень защиты
IP67

- Метрологический класс / класс точности
Класс "С"
- Способ присоединения
резьбовое
- Тип счетчика
крыльчатый
- Тип водоснабжения
холодное
- Артикул
76-15-05
- Комплект монтажных частей
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С
от +5 до +50
- Цена импульса, л/имп
10
- Присоединение к трубопроводу
3/4"
- Беспроводное подключение
нет
- Умный счетчик
нет
- Материал корпуса
латунь
- Сегмент товаров
Бытовые счетчики воды
- Порог чувствительности
0,01
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)
0,015
- Максимальный расход Q_{max} , м³/ч

3

- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (теплосчетчик)

-

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
76-zz-85	15, 20, 25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" (110 мм)	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-14	15, 20, 25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" МИД (110 мм)	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-05	15, 20, 25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" ДГ (110 мм)	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-304	15, 20, 25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" МИД И	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-303	15, 20, 25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-73	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" ДГ2	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-03	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" ДГ1	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-13	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" МИД	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-75	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" ДГ2	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-01	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН"	ОСВХ "НЕПТУН"
76-zz-299	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" МИД И	ОСВХ "НЕПТУН"

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
76-zz-298	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" МИД Р	ОСВХ "НЕПТУН"

Применение

Приборы учета расхода объема воды, используемые в квартирах, коттеджах, небольших офисах. За счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ)

Межповерочный интервал 6 лет

Соответствует метрологическому классу "С"

Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями

Надежная конструкционная защита на весь срок службы

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Счётчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды что соответствует метрологическому классу «С»

Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.

Документы

ВИМ-модель_Счетчик_воды_бытовой_ОСВХ_Нептун

(RFA, 916.0 Кб)

Сертификат_об_утверждении_средств_измерений_Декаст_(крыльчатые)

(PDF, 2.6 Мб)

Показать весь список ▼

