



СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ ОСВХ-20 "НЕПТУН" КЛАСС "С" МИД БЫТОВЫЕ

ДУ-20

Возможные ДУ: 15, 25, 32, 40

Артикул 76-20-14

Модификация ОСВХ "НЕПТУН"

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект присоединительных частей

Продажа, min.: от 20 шт.



Характеристики

Модификации

Преимущества

Документы

Характеристики прибора

- Модификация оборудования
ОСВХ "НЕПТУН"
- Диаметр условного прохода, мм
20
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
2,5
- Многоструйный
нет
- Интерфейс передачи данных
опционально
- Монтажная длина, мм
130
- Мокроходный
нет
- Степень защиты
IP67

- Метрологический класс / класс точности
Класс "С"
- Способ присоединения
резьбовое
- Тип счетчика
крыльчатый
- Тип водоснабжения
холодное
- Артикул
76-20-14
- Комплект монтажных частей
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С
от +5 до +50
- Присоединение к трубопроводу
1"
- Беспроводное подключение
нет
- Умный счетчик
нет
- Материал корпуса
латунь
- Сегмент товаров
Бытовые счетчики воды
- Порог чувствительности
0,012
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)
0,025
- Максимальный расход Q_{max} , м³/ч
5
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|--------------------|---|-------------------------|
| 76-zz-85 | 15, 20, 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" (110 мм) | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-14 | 15, 20, 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" МИД (110 мм) | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-05 | 15, 20, 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" ДГ (110 мм) | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-304 | 15, 20, 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" МИД И | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-303 | 15, 20, 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" МИД Р | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-73 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" ДГ2 | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-03 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" ДГ1 | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-13 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" МИД | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-75 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" Класс "С" ДГ2 | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-01 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-299 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" МИД И | ОСВХ "НЕПТУН" |
| 76-zz-298 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-zz "НЕПТУН" МИД Р | ОСВХ "НЕПТУН" |

Применение

Приборы учета расхода объема воды, используемые в квартирах, коттеджах, небольших офисах. За счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ)

Межповерочный интервал 6 лет

Соответствует метрологическому классу "С"

Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями

Надежная конструкционная защита на весь срок службы

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Счётчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды что соответствует метрологическому классу «С»

Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.

Документы

ВИМ-модель_Счетчик_воды_бытовой_ОСВХ_Нептун
(RFA, 916.0 Кб)

Сертификат_об_утверждении_средств_измерений_Декаст_(крыльчатые)
(PDF, 2.6 Мб)

Показать весь список ▾

