



## СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ ОСВУ-25 ДОМОВЫЕ

**ДУ-25**

Возможные ДУ:  15,  32,  40

Артикул  73-25-01

Модификация  ОСВУ

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект присоединительных частей

Продажа, min.:  от 1 шт.



## Характеристики

## Модификации

## Преимущества

## Документы

## Видео

### Характеристики прибора

- Модификация оборудования ОСВУ
- Диаметр условного прохода, мм  
25
- Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м<sup>3</sup>/ч  
3,5
- Многоструйный  
нет
- Интерфейс передачи данных  
нет
- Монтажная длина, мм  
160
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты  
IP67
- Метрологический класс / класс точности  
Класс "B"
- Способ присоединения  
резьбовое
- Тип счетчика  
крыльчатый
- Тип водоснабжения  
горячее
- Артикул  
73-25-01
- Комплект монтажных частей  
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C  
от +5 до +95
- Присоединение к трубопроводу  
1 1/4"
- Беспроводное подключение  
нет
- Умный счетчик  
нет
- Материал корпуса  
латунь
- Сегмент товаров  
Общедомовые счетчики воды
- Порог чувствительности  
0,02
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс A)  
0,14
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс B)  
0,07
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс C)  
-

- Максимальный расход  $Q_{\max}$ , м<sup>3</sup>/ч  
7
- Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)  
-

Развернуть характеристики ▾

### Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
73-zz-270	15	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz (110 мм, с кмч с ОК)	ОСВУ
73-zz-01	15, 25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz (с кмч)	ОСВУ
73-zz-02	15	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz (без кмч)	ОСВУ
73-zz-03	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz ДГ1	ОСВУ
73-zz-13	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz МИД	ОСВУ
73-zz-73	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz ДГ2	ОСВУ
73-zz-298	25	Счетчик воды Декаст ОСВУ-zz МИД Р	ОСВУ

### Применение

Общедомовые счетчики воды используются для установки на узлы водоснабжения в жилых домах, небольших и средних предприятиях, магазинах. Такие приборы, как правило, имеют диаметры условного прохода от 25 до 50 мм.

Межповерочный интервал 6 лет

Удобное считывание показаний

Надежная конструкционная защита на весь срок службы

Простой и быстрый монтаж

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м<sup>3</sup> и его долях. Лицевая панель

счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а также имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.

Минимальные затраты на установку и эксплуатацию, длина прямого участка обеспечивается комплектом присоединительных частей, входящих в комплект поставки. Распространенная монтажная длина проточной части счетчика воды. Не требует прокладки электрических сетей – счетчик независим от источников питания.

## Документы

Сертификат\_об\_утверждении\_средств\_измерений\_Декаст\_(крыльчатые)  
(PDF, 2.6 Мб)

Показать весь список ▾

