



## СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ СТВХ-150 ДГ1 (АРХИВ) ПРОМЫШЛЕННЫЕ

**ДУ-150**

Возможные ДУ:  50,  65,  80,  100

Артикул  78-150-313

Модификация  СТВХ

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект уплотнительных прокладок

Продажа, min.:  от 1 шт.



## Характеристики

## Модификации

## Преимущества

## Документы

## Видео

### Характеристики прибора

- Модификация оборудования СТВХ
- Диаметр условного прохода, мм 150
- Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м<sup>3</sup>/ч 400
- Многоструйный нет
- Интерфейс передачи данных импульсный выход (геркон)
- Монтажная длина, мм 300
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты  
IP67
- Метрологический класс / класс точности  
Класс "B"
- Способ присоединения  
фланцевое
- Тип счетчика  
турбинный
- Тип водоснабжения  
холодное
- Артикул  
78-150-313
- Комплект монтажных частей  
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C  
от +5 до +50
- Присоединение к трубопроводу  
Ду150
- Беспроводное подключение  
нет
- Умный счетчик  
нет
- Материал корпуса  
чугун
- Сегмент товаров  
Промышленные счетчики воды
- Порог чувствительности  
0,75
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс A)  
-
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс B)  
1,8
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс C)  
-

- Максимальный расход  $Q_{\max}$ , м<sup>3</sup>/ч  
600
- Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)  
-

Развернуть характеристики ▾

## Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
78-zz-01	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz	СТВХ
78-zz-03	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz ДГ1	СТВХ
78-zz-13	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz МИД	СТВХ
78-zz-313	50, 65, 80, 100, 150	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz ДГ1 (с КОФ и КМЧ)	СТВХ
78-zz-316	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz МИД Р (NB-IoT)	СТВХ
78-zz-299	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz МИД И	СТВХ
78-zz-298	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТВХ-zz МИД Р	СТВХ

## Применение

Промышленные турбинные счетчики устанавливаются на объекты с большим расходом воды — производства, водоканалы, спортивные объекты. Промышленные приборы учета воды характеризуются большими диаметрами (от 50 мм), высокими метрологическими характеристиками, надежностью и точностью.

Межповерочный интервал 6 лет

Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями

Надежная конструкционная защита на весь срок службы

Выпускается в модификации УК с нестандартной монтажной длиной

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия.

Подходит для более сложных задач, где требуется нестандартная монтажная длина.

## Документы

ВМ-модель\_Счетчик\_воды\_промышленный\_СТВХ  
(RFA, 1.4 Мб)

Сертификат\_об\_утверждении\_средств\_измерений\_Декаст\_(турбинные)  
(PDF, 2.5 Мб)

Образец\_паспорта\_Декаст\_СТВХ\_СТВУ\_2023  
(PDF, 391.8 Кб)

Образец\_паспорта\_Декаст\_СТВХ,\_СТВУ\_ISO\_2023  
(PDF, 156.2 Кб)

Показать весь список ▾

