



СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ СТВУ-80 ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ДУ-80

Возможные ДУ: 50, 65, 100, 150, 200


Артикул 77-80-01

Модификация СТВУ

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект уплотнительных прокладок

Продажа, min.: от 1 шт.



Характеристики

Модификации

Преимущества

Документы

Видео

Характеристики прибора

- Модификация оборудования СТВУ
- Диаметр условного прохода, мм 80
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч 45
- Многоструйный нет
- Интерфейс передачи данных нет
- Монтажная длина, мм 225
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты
IP67
- Метрологический класс / класс точности
Класс "B"
- Способ присоединения
фланцевое
- Тип счетчика
турбинный
- Тип водоснабжения
горячее
- Артикул
77-80-01
- Комплект монтажных частей
Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +120
- Присоединение к трубопроводу
Ду80
- Беспроводное подключение
нет
- Умный счетчик
нет
- Материал корпуса
чугун
- Сегмент товаров
Промышленные счетчики воды
- Порог чувствительности
0,35
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс A)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс B)
0,9
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс C)
-

- Максимальный расход Q_{\max} , м³/ч
90
- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (теплосчетчик)
-

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
77-zz-01	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТБУ-zz	СТБУ
77-zz-03	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТБУ-zz ДГ1	СТБУ
77-zz-13	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТБУ-zz МИД	СТБУ
77-zz-316	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТБУ-zz МИД Р (NB-IoT)	СТБУ
77-zz-299	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТБУ-zz МИД И	СТБУ
77-zz-298	50, 65, 80, 100, 150, 200	Счетчик воды Декаст СТБУ-zz МИД Р	СТБУ

Применение

Промышленные турбинные счетчики устанавливаются на объекты с большим расходом воды — производства, водоканалы, спортивные объекты. Промышленные приборы учета воды характеризуются большими диаметрами (от 50 мм), высокими метрологическими характеристиками, надежностью и точностью.

Межповерочный интервал 6 лет

Надежная конструкционная защита на весь срок службы

Удобное считывание показаний

Выпускается в модификации УК с нестандартной монтажной длиной

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а так же имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика надежная

конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия.

Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.

Подходит для более сложных задач, где требуется нестандартная монтажная длина.

Документы

ВИМ-модель_Счетчик_воды_промышленный_СТВУ

(RFA, 1.4 Мб)

Сертификат_об_утверждении_средств_измерений_Декаст_(турбинные)

(PDF, 2.5 Мб)

Образец_паспорта_Декаст_СТВХ_СТВУ_2023

(PDF, 391.8 Кб)

Образец_паспорта_Декаст_СТВХ,_СТВУ_ISO_2023

(PDF, 156.2 Кб)

Монтажная_схема_СТВХ_СТВУ-80

(DWG, 210.8 Кб)

Монтажная_схема_СТВХ_СТВУ-80

(PDF, 147.0 Кб)

Показать весь список ▾

