


## СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ ВСКМ-15 (110 ММ, БЕЗ КМЧ) БЫТОВЫЕ

**ДУ-15**

Артикул  72-15-249   
Модификация  ВСКМ   
Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт

Продажа, min.:  от 20 шт.



## Характеристики

## Модификации

## Преимущества

## Документы

### Характеристики прибора

- Модификация оборудования  
ВСКМ
- Диаметр условного прохода, мм  
15
- Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м<sup>3</sup>/ч  
1,5
- Многоструйный  
нет
- Интерфейс передачи данных  
нет
- Монтажная длина, мм  
110
- Мокроходный  
нет
- Степень защиты  
IP67

- Метрологический класс / класс точности  
Класс "В"
- Способ присоединения  
резьбовое
- Тип счетчика  
крыльчатый
- Тип водоснабжения  
горячее
- Артикул  
72-15-249
- Комплект монтажных частей  
Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С  
от +5 до +95
- Присоединение к трубопроводу  
3/4"
- Беспроводное подключение  
нет
- Умный счетчик  
нет
- Материал корпуса  
латунь
- Сегмент товаров  
Бытовые счетчики воды
- Порог чувствительности  
0,01
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс А)  
0,06
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс В)  
0,03
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс С)  
-
- Максимальный расход  $Q_{max}$ , м<sup>3</sup>/ч  
3
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)

Развернуть характеристики ▾

### Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-243	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (110 мм, с кмч)	ВСКМ
72-zz-245	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2	ВСКМ
72-zz-253	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм)	ВСКМ
72-zz-14	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД	ВСКМ
72-zz-248	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, с кмч с ОК)	ВСКМ
72-zz-13	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД (110 мм, с кмч с ОК)	ВСКМ
72-zz-295	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД (110 мм)	ВСКМ
72-zz-244	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (110 мм, с кмч с ОК)	ВСКМ
72-zz-247	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (80 мм, с кмч с ОК)	ВСКМ
72-zz-250	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (80 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-274	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, с кмч 35 мм)	ВСКМ
72-zz-275	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, с кмч 35 мм)	ВСКМ
72-zz-255	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, 1 л/имп)	ВСКМ
72-zz-256	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, 1 л/имп)	ВСКМ

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-259	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, 1 л/имп, без кмч)	ВСКМ
72-zz-260	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, 1 л/имп, без кмч)	ВСКМ
72-zz-251	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-252	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-254	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм)	ВСКМ
72-zz-249	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (110 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-246	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (80 мм, с кмч)	ВСКМ
72-zz-446	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN RS (80 мм)	ВСКМ
72-zz-299	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД И (110 мм)	ВСКМ
72-zz-298	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД Р	ВСКМ
72-zz-718	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN RS (80 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-345	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (80 мм)	ВСКМ
72-zz-445	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN RS (110 мм)	ВСКМ
72-zz-315	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN	ВСКМ
72-zz-440	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN Класс "С" (110 мм)	ВСКМ
72-zz-441	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN Класс "С" (без кмч)	ВСКМ
72-zz-439	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (80 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-438	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (110 мм, без кмч)	ВСКМ

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-442	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) (110 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-444	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) (80 мм, без кмч)	ВСКМ
72-zz-324	15, 20	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT)	ВСКМ
72-zz-443	15	Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) (80 мм)	ВСКМ

## Применение

Счетчик воды предназначен для установки в квартирах, дачных домах и других объектах с малым расходом воды. ВСКМ универсальный счетчик воды может применяться для измерений объемов как холодной, так и горячей воды

Межповерочный интервал 6 лет

Удобное считывание показаний

Интеграция в АСКУЭ для цифрового контроля за показаниями

Надежная конструкционная защита на весь срок службы

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м<sup>3</sup> и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.

Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, а также имеет высокую перегрузочную способность по расходу и давлению. У счетчика ВСКМ

надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия, а усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет.

## Документы

Каталог\_Декаст  
(JPG, 95.1 Кб)

Показать весь список ▾

