

## СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ ВСКМ 90-50 МИД Р ДОМОВЫЕ УМНЫЕ

**ДУ-50**

Возможные ДУ:  25,  32,  40


Артикул  72-50-298

Модификация  ВСКМ 90

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект присоединительных частей
- Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако

Продажа, min.:  от 1 шт.



## Характеристики

## Модификации

## Преимущества

## Документы

## Видео

### Характеристики прибора

- Модификация оборудования  
ВСКМ 90
- Диаметр условного прохода, мм  
50
- Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м<sup>3</sup>/ч  
15
- Многоструйный  
да
- Интерфейс передачи данных  
LoRaWAN
- Монтажная длина, мм  
300
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты  
IP67 (IP68 под заказ)
- Метрологический класс / класс точности  
Класс "B"
- Способ присоединения  
резьбовое
- Тип счетчика  
крыльчатый
- Тип водоснабжения  
горячее
- Артикул  
72-50-298
- Комплект монтажных частей  
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C  
от +5 до +120
- Присоединение к трубопроводу  
2 1/2"
- Беспроводное подключение  
да
- Умный счетчик  
да
- Материал корпуса  
чугун
- Сегмент товаров  
Общедомовые умные счетчики воды
- Тип оборудования  
Счетчик крыльчатый одноструйный ХВС / ГВС
- Порог чувствительности  
0,06
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс А)  
1,2
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс В)  
0,45

- Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс С)  
-
- Максимальный расход  $Q_{\max}$ , м<sup>3</sup>/ч  
30
- Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)  
-

Развернуть характеристики ▾

### Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-01	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz	ВСКМ 90
72-zz-720	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф ДГ2 (10 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-463	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz ДГ2 (1 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-03	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz ДГ2	ВСКМ 90
72-zz-13	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД	ВСКМ 90
72-zz-272	40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz ДГ2 (10 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-10	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф	ВСКМ 90
72-zz-11	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф ДГ2	ВСКМ 90
72-zz-12	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф МИД	ВСКМ 90
72-zz-772	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф ДГ2 (1 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-299	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД И	ВСКМ 90
72-zz-314	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф МИД И	ВСКМ 90
72-zz-319	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz mini S МИД И	ВСКМ 90
72-zz-298	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД Р	ВСКМ 90

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-719	25, 32, 40	Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ 90-zz МИД И, импульсный выход (открытый коллектор), IP54, латунный корпус, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей	ВСКМ 90
72-zz-307	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф МИД Р	ВСКМ 90
72-zz-473	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90X-zz Класс "С" МИД И, импульсный выход (открытый коллектор), IP68, латунный корпус, резьбовой, 300 мм, с комплектом монтажных частей	ВСКМ 90
72-zz-469	25, 32	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД И (IP68)	ВСКМ 90

## Применение

Счетчик воды предназначен для установки в качестве общедомового счетчика в частных коттеджах, многоквартирных домах и других объектах, со средним расходом воды.

Межповерочный интервал 6 лет

Приложение "Декаст Облако" - все данные у Вас под рукой.

Многоструйные счетчики более надежны и устойчивы к нагрузкам

Открытый протокол LoRaWAN

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Приложение для Android и iOS позволяет контролировать расход воды в любом месте, где бы Вы не находились. Фиксирует минимальные и максимальные расходы, строит их профили. Детектирует магнитное воздействие и информирует о нештатных ситуациях (протечка, прорыв). Подсчитывает объем воды при прямом и обратном потоке. Сохраняет переданные пакеты в памяти.

В многоструйном счетчике воды для приведения крыльчатки в более равновесное состояние принимаются специальные меры - поток с помощью специальных формирующих устройств рассеивается на несколько струй, которые со всех сторон равномерно направляются на крыльчатку. Такие счетчики более устойчивы к скачкам давления и гидроударам.

Позволяет подключать приборы разных производителей к одной сети и системе. Работает с

базовыми станциями LoRaWAN любых производителей.

## Документы

ВИМ-модель\_Счетчик\_воды\_общедомовой\_ВСКМ-90

(RFA, 900.0 Кб)

Сертификат\_об\_утверждении\_средств\_измерений\_Декаст\_(крыльчатые)

(PDF, 2.6 Мб)

Образец\_паспорта\_Декаст\_ВСКМ90\_2023

(PDF, 377.2 Кб)

Монтажная\_схема\_ВСКМ\_90-50\_МИД\_Р

(DWG, 1.0 Мб)

Монтажная\_схема\_ВСКМ\_90-50\_МИД\_Р

(PDF, 128.7 Кб)

Показать весь список ▾

