



**СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ
ВСКМ 90Х-50 КЛАСС "С"
МИД И, ИМПУЛЬСНЫЙ
ВЫХОД (ОТКРЫТЫЙ
КОЛЛЕКТОР), IP68,
ЛАТУННЫЙ КОРПУС,
РЕЗЬБОВОЙ, 300 ММ, С
КОМПЛЕКТОМ
МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОМОВЫЕ УМНЫЕ**

ДУ-50

Артикул 72-50-473

Модификация ВСКМ 90

Продажа, min.: от 1 шт.



Характеристики

Модификации

Документы

Видео

Характеристики прибора

- Модификация оборудования
ВСКМ 90
- Диаметр условного прохода, мм
50
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
15
- Многоструйный
да
- Интерфейс передачи данных
импульсный выход (открытый коллектор)
- Монтажная длина, мм
300
- Мокроходный
нет
- Степень защиты
IP68

- Метрологический класс / класс точности
Класс "С"
- Способ присоединения
резьбовое
- Тип счетчика
крыльчатый
- Тип водоснабжения
горячее
- Артикул
72-50-473
- Комплект монтажных частей
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С
от +5 до +50
- Присоединение к трубопроводу
2 1/2"
- Беспроводное подключение
да
- Умный счетчик
да
- Материал корпуса
латунь
- Сегмент товаров
Общедомовые счетчики воды
- Тип оборудования
Счетчик крыльчатый одноструйный ХВС / ГВС
- Порог чувствительности
0,06
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)
1,2
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)
0,45
- Максимальный расход Q_{max} , м³/ч
30
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-01	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz	ВСКМ 90
72-zz-720	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф ДГ2 (10 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-463	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz ДГ2 (1 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-03	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz ДГ2	ВСКМ 90
72-zz-13	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД	ВСКМ 90
72-zz-272	40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz ДГ2 (10 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-10	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф	ВСКМ 90
72-zz-11	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф ДГ2	ВСКМ 90
72-zz-12	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф МИД	ВСКМ 90
72-zz-772	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф ДГ2 (1 л/имп)	ВСКМ 90
72-zz-299	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД И	ВСКМ 90
72-zz-314	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф МИД И	ВСКМ 90
72-zz-319	25, 32, 40	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz mini S МИД И	ВСКМ 90
72-zz-298	25, 32, 40, 50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz МИД Р	ВСКМ 90
72-zz-719	25, 32, 40	Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ 90-zz МИД И, импульсный выход (открытый коллектор), IP54, латунный корпус, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей	ВСКМ 90

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
72-zz-307	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz Ф MID P	ВСКМ 90
72-zz-473	50	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-zz Класс "С" MID И, импульсный выход (открытый коллектор), IP68, латунный корпус, резьбовой, 300 мм, с комплектом монтажных частей	ВСКМ 90
72-zz-469	25, 32	Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-zz MID И (IP68)	ВСКМ 90

Документы

Сертификат_об_утверждении_средств_измерений_Декаст_(крыльчатые)
(PDF, 2.6 Мб)

Образец_паспорта_Декаст_ВСКМ90_2023
(PDF, 377.2 Кб)

Показать весь список ▾

