



СЧЕТЧИК ВОДЫ МИНОМЕСС СВГДИ, 90°C, DN 20, Qn 2,5, L 190 мм, С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (1/10/100 L/IMP.), С ПРИСОЕДИНИТЕЛЯМИ, МЕТАЛЛУРУКАВ

Счетчик воды Миномесс СВГДИ, 90°C, DN 20,
Qn 2,5, L 190 mm, с импульсным датчиком
(1/10/100 L/Imp.), с присоединителями,
металлорукав



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды Миномесс СВГДИ, 90°C, DN 20, Qn 2,5, L 190 mm, с импульсным датчиком (1/10/100 L/Imp.), с присоединителями, металлорукав

- Артикул

7201223

- Типовое применение

Офисный

- Температура воды, °C

90

- Номинальный диаметр, мм

20

- Номинальный расход, мЗ/ч

2.5

- Установочная длина, мм

190

- Тип присоединения

Резьба

- Телеметрия

Импульсный выход (геркон)

- Комплектность

С присоединителями

- Специальные исполнения

Металлорукав

- Имп. выход, л/импульс

По согласованию, 1, 10 или 100

