

СЧЕТЧИК ВОДЫ МИНОМЕСС СВГДИ, 90°С, DN 32, QN 6, L 260 MM, C ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (1/10/100 L/IMP.), БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ

Счетчик воды Миномесс СВГДИ, 90° C, DN 32, Qn 6, L 260 mm, с импульсным датчиком (1/10/100 L/Imp.), без присоединителей



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды Миномесс СВГДИ, 90°С, DN 32, Qn 6, L 260 mm, с импульсным датчиком (1/10/100 L/Imp.), без присоединителей

• Артикул

7201059

• Типовое применение

Общедомовой

• Температура воды, °С

90

• Номинальный диаметр, мм

32

• Номинальный расход, м3/ч

6

• Установочная длина, мм

260

• Тип присоединения

Резьба

• Телеметрия

Импульсный выход (геркон)

• Имп. выход, л/импульс

Счетчик воды Миномесс СВГДИ, 90°C, DN 32, Qn 6, L 260 mm, с импульсным датчиком (1/10/100 L/Imp.), без присоединителей nttps://provodomer.ru/product/schetchik-vody-minomess-svgdi-90c-dn-32-qn-6-l-260-mm-s-impulsnym-datchikom-1-10-100-l-imp-bez-prisoedinitelej/	
По согласованию, 1, 10 или 100	

	0 mm, с импульсным датчиком (1/10/100 L/Imp.), без присоединителей	1-:/
nttps://provodomer.ru/product/scnetcnik-vody-minomess-svgai-90c-0	-dn-32-qn-6-l-260-mm-s-impulsnym-datchikom-1-10-100-l-imp-bez-prisoedinite	lej/