



## **СЧЕТЧИК ВОДЫ МИНОМЕСС СВХДИ, 40°C, DN 25, QN 3,5, L 260 MM, С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ (1/10/100 L/IMP.), С ПРИСОЕДИНИТЕЛЯМИ, МЕТАЛОРУКАВ**

Счетчик воды Миномесс СВХДИ, 40°C, DN 25,  
Qn 3,5, L 260 mm, с импульсным выходом  
(1/10/100 L/Imp.), с присоединителями,  
металорукав



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды Миномесс СВХДИ, 40°C, DN 25, Qn 3,5, L 260 mm, с импульсным выходом (1/10/100 L/Imp.), с присоединителями, металорукав

- Артикул

7201229

- Типовое применение

Офисный

- Температура воды, °C

40

- Номинальный диаметр, мм

25

- Номинальный расход, м3/ч

3.5

- Установочная длина, мм

260

- Тип присоединения

Резьба

- Телеметрия

Импульсный выход (геркон)

- Комплектность

С присоединителями

- Специальные исполнения

Металлорукав

- Имп. выход, л/импульс

По согласованию, 1, 10 или 100

