

## СЧЕТЧИК ВОДЫ МТW-I, 90°C, DN 20, QN 2,5, L 190 ММ, С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (10 L/IMP.), С ПРИСОЕДИНИТЕЛЯМИ

Счетчик воды MTW-I, 90°C, DN 20, Qn 2,5, L 190 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), с присоединителями



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды MTW-I,  $90^{\circ}$ C, DN 20, Qn 2,5, L 190 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), с присоединителями

• Артикул

7200395

• Типовое применение

Офисный

• Температура воды, °С

90

• Номинальный диаметр, мм

20

• Номинальный расход, м3/ч

2.5

• Тип присоединения

Резьба

• Телеметрия

Импульсный выход (геркон)

• Комплектность

С присоединителями

• Имп. выход, л/импульс

Счетчик воды MTW-I, 90°C, DN 20, Qn 2,5, L 190 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), с присоединителями https://provodomer.ru/product/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-l-190-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-s-prisoedinitelyami/schetchik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn10

nttps://provodomer.ru/product/scnetcnik-vody-mtw-i-90c-dn-20-qn-25-t-190-	mm-s-impussiym-uatciiikom-10-t-imp-s-prisoeuimtetyami/

Счетчик воды MTW-I, 90°C, DN 20, Qn 2,5, L 190 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), с присоединителями