



**ТЕПЛОСЧЕТЧИК:
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
КАПСУЛА MINOCAL COMBI
CMF (C5-M60), DN 15, QN
1,5, ДЛИНА КАБЕЛЯ 1,5 М,
M-BUS, ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ПОДАЮЩИЙ
ТРУБОПРОВОД +
ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ (EAS)
ДЛЯ MINOCAL COMBI CMF, С
ТЕХ. ЗАГЛУШКОЙ, 110
ММ, DN 15, G3/4"В + 2
КРАНА ШАРОВЫХ С
ГНЕЗДОМ
ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ,
DN 15, R 1/2" + УЗЕЛ
ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ (2
ШТУЦЕРА, 2 ГАЙКИ, 2
ПРОКЛАДКИ), DN 15
(G3/4"В R1/2")**

Теплосчетчик: Измерительная капсула Minocal Combi CMF (C5-M60), DN 15, Qn 1,5, длина кабеля 1,5 м, M-bus, для установки на подающий трубопровод + Проточная часть

(EAS) для Minocal Combi CMF, с тех. заглушкой, 110 мм, DN 15, G3/4"В + 2 Крана шаровых с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Теплосчетчик: Измерительная капсула Minocal Combi CMF (C5-M60), DN 15, Qn 1,5, длина кабеля 1,5 м, M-bus, для установки на подающий трубопровод + Проточная часть (EAS) для Minocal Combi CMF, с тех. заглушкой, 110 мм, DN 15, G3/4"В + 2 Крана шаровых с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")

- Артикул

7201051

- Типовое применение

Поквартирный

- Номинальный диаметр, мм

15

- Номинальный расход, м3/ч

1.5

- Телеметрия

M-Bus

- Комплектность

Полный комплект

Проводомер - оборудования для учета воды и тепла

Учет воды и тепла, Проводомер. Продажа вычислители, расходомеры, счётчики воды, теплосчетчики, оборудование для учета газа, регуляторы, уровнемеры, сервисные устройства и источники питания. Доставка по РФ. Гарантия производителя.