



**ТЕПЛОСЧЕТЧИК:  
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  
КАПСУЛА MINOCAL COMBI  
CMF (C5-M60), DN 20, QN  
2,5, ДЛИНА КАБЕЛЯ 1,5 М,  
М-BUS +  
ИМП.ВХОД/ВЫХОД 3Х,  
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА  
ПОДАЮЩИЙ  
ТРУБОПРОВОД +  
ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ (EAS)  
ДЛЯ MINOCAL COMBI CMF, С  
ТЕХ. ЗАГЛУШКОЙ, 130  
ММ, DN 20, G1"В + 2 КРАНА  
ШАРОВЫХ С ГНЕЗДОМ  
ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ,  
DN 20, R 3/4" + УЗЕЛ  
ПРИСОЕД. (2 ШТУЦЕРА,  
2 ГАЙКИ, 2  
ПРОКЛАДКИ), DN 20 (G1"В  
R3/4")**

Теплосчетчик: Измерительная капсула  
Minocal Combi CMF (C5-M60), DN 20, Qn 2,5,

длина кабеля 1,5 м, М-bus + имп.вход/выход 3х, для установки на подающий трубопровод + Проточная часть (ЕАС) для Minocal Combi CMF, с тех. заглушкой, 130 мм, DN 20, G1"В + 2 Крана шаровых с гнездом термосопротивления, DN 20, R 3/4" + Узел присоед. (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 20 (G1"В R3/4")



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Теплосчетчик: Измерительная капсула Minocal Combi CMF (C5-M60), DN 20, Qn 2,5, длина кабеля 1,5 м, M-bus + имп.вход/выход 3х, для установки на подающий трубопровод + Проточная часть (EAS) для Minocal Combi CMF, с тех. заглушкой, 130 мм, DN 20, G1"В + 2 Крана шаровых с гнездом термосопротивления, DN 20, R 3/4" + Узел присоед. (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 20 (G1"В R3/4")

- Артикул

7200593

- Типовое применение

Офисный

- Номинальный диаметр, мм

20

- Номинальный расход, м3/ч

2.5

- Телеметрия

M-Bus, имп. входы/выходы

- Комплектность

Полный комплект

