



**ТЕПЛОСЧЕТЧИК: MINOCAL  
ISF (C5-ISF), DN 15, Qn 0,6, L  
110 мм, ДЛИНА КАБЕЛЯ  
1,5 м, ДЛЯ УСТАНОВКИ  
НА ОБРАТНЫЙ  
ТРУБОПРОВОД + КРАН  
ШАРОВЫЙ С ГНЕЗДОМ  
ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ,  
DN 15, R 1/2" + УЗЕЛ  
ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ (2  
ШТУЦЕРА, 2 ГАЙКИ, 2  
ПРОКЛАДКИ), DN 15  
(G3/4"В R1/2")**

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 15, Qn 0,6, L 110 мм, длина кабеля 1,5 м, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 15, Qn 0,6, L 110 mm, длина кабеля 1,5 m, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")

- Артикул

7200669

- Типовое применение

Поквартирный

- Номинальный диаметр, мм

15

- Номинальный расход, м3/ч

0.6

- Телеметрия

Нет

- Комплектность

Полный комплект

Теплосчетчик: Minocal ISF (CS-ISF), DN 15, Qn 0,6, L 110 mm, длина кабеля 1,5 m, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")

<https://provodomer.ru/product/teploschetchik-minocal-isf-s5-isf-dn-15-qn-06-l-110-mm-dlina-kabelya-15-m-dlya-ustanovki-na-obratnyj-truboprovod-kran-sharovyj-c-gnezdом-termosoprotivleniya-dn-15-r-1-2-uzel-prisoedin/>

Проводомер - оборудования для учета воды и тепла

Учет воды и тепла, Проводомер. Продажа вычислители, расходомеры, счётчики воды, теплосчетчики, оборудование для учета газа, регуляторы, уровнемеры, сервисные устройства и источники питания. Доставка по РФ. Гарантия производителя.