



ТЕПЛОСЧЕТЧИК: MINOCAL ISF (C5-ISF), DN 15, Qn 1,5, L 110 мм, ДЛИНА КАБЕЛЯ 1,5 м, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД + КРАН ШАРОВЫЙ С ГНЕЗДОМ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ, DN 15, R 1/2" + УЗЕЛ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ (2 ШТУЦЕРА, 2 ГАЙКИ, 2 ПРОКЛАДКИ), DN 15 (G3/4"В R1/2")

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 15, Qn 1,5, L 110 мм, длина кабеля 1,5 м, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 15, Qn 1,5, L 110 mm, длина кабеля 1,5 м, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")

- Артикул

7200673

- Типовое применение

Поквартирный

- Номинальный диаметр, мм

15

- Номинальный расход, м3/ч

1.5

- Телеметрия

Нет

- Комплектность

Полный комплект

Теплосчетчик: Minocal ISF (CS-ISF), DN 15, Qn 1,5, L 110 mm, длина кабеля 1,5 м, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 15, R 1/2" + Узел присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 15 (G3/4"В R1/2")

<https://provodomer.ru/product/teploschetchik-minocal-isf-s5-isf-dn-15-qn-15-l-110-mm-dlina-kabelya-15-m-dlya-ustanovki-na-obratnyj-truboprovod-kran-sharovyj-c-gnezdом-termosoprotivleniya-dn-15-r-1-2-uzel-prisoedin/>

ПроВодомер - оборудования для учета воды и тепла

Учет воды и тепла, ПроВодомер. Продажа вычислители, расходомеры, счётчики воды, теплосчетчики, оборудование для учета газа, регуляторы, уровнемеры, сервисные устройства и источники питания. Доставка по РФ. Гарантия производителя.