

ТЕПЛОСЧЕТЧИК: MINOCAL ISF (C5-ISF), DN 20, QN 2,5, L 130 MM, ДЛИНА КАБЕЛЯ 1,5 M, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД + 2 КРАНА ШАРОВЫХ С ГНЕЗДОМ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ, DN 20, R 3/4" + УЗЕЛ ПРИСОЕД. (2 ШТУЦЕРА, 2 ГАЙКИ, 2 ПРОКЛАДКИ), DN 20 (G1"B R3/4"), БЕЛАРУСЬ

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 20, Qn 2,5, L 130 mm, длина кабеля 1,5 m, для установки на подающий трубопровод + 2 Крана шаровых с гнездом термосопротивления, DN 20, R 3/4" + Узел присоед. (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 20 (G1"B R3/4"), Беларусь





- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 20, Qn 2,5, L 130 mm, длина кабеля 1,5 m, для установки на подающий трубопровод + 2 Крана шаровых с гнездом термосопротивления, DN 20, R 3/4" + Узел присоед. (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 20 (G1"В R3/4"), Беларусь

• Артикул

7200678

• Типовое применение

Офисный

• Номинальный диаметр, мм

20

• Номинальный расход, м3/ч

2.5

• Телеметрия

Нет

• Комплектность

Полный комплект

