



ТЕПЛОСЧЕТЧИК: MINOCAL ISF (C5-ISF), DN 20, Qn 2,5, L 130 мм, ДЛИНА КАБЕЛЯ 1,5 М, М-BUS+ИМП.ВХОД/ВЫХОД 3Х, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД + КРАН ШАРОВЫЙ С ГНЕЗДОМ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ, DN 20, R 3/4" + УЗЕЛ ПРИСОЕД. (2 ШТУЦЕРА, 2 ГАЙКИ, 2 ПРОКЛАДКИ), DN 20 (G1"В R3/4"), БЕЛАРУСЬ

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 20, Qn 2,5, L 130 mm, длина кабеля 1,5 м, M-bus+имп.вход/выход 3х, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 20, R 3/4" + Узел присоед. (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 20 (G1"В R3/4"), Беларусь





ПроВодомер - оборудования для учета воды и тепла

Учет воды и тепла, ПроВодомер. Продажа вычислители, расходомеры, счётчики воды, теплосчетчики, оборудование для учета газа, регуляторы, уровнемеры, сервисные устройства и источники питания. Доставка по РФ. Гарантия производителя.

- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Теплосчетчик: Minocal ISF (C5-ISF), DN 20, Qn 2,5, L 130 mm, длина кабеля 1,5 m, M-bus+имп.вход/выход 3х, для установки на обратный трубопровод + Кран шаровый с гнездом термосопротивления, DN 20, R 3/4" + Узел присоед. (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки), DN 20 (G1"В R3/4"), Беларусь

- Артикул

7200675

- Типовое применение

Офисный

- Номинальный диаметр, мм

20

- Номинальный расход, м3/ч

2.5

- Телеметрия

M-Bus, имп. входы/выходы

- Комплектность

Полный комплект

